

Useddairyequipment

**Indirect product on water UHT / Indirekte Produkt auf Wasser UHT / UHT
indirecte product sur l'eau /
Indirect product op water UHT / UHT indirecta producto sobre agua /
Стерилизатор UHT**

Offer number	: 24-49-03		
Description	: UHT	: Aseptic homogeniser	: Homogeniser
Make	: GEA	: APV Gaulin	: APV Gaulin
Type	: 6525/130	: 3434MC120-4TPSX	: 3434MC45-3TPS
Capacity	: 13.000 liter per hour		
Products	: Vegetable products, milk mix drinks, coffee cream and codensed milk		
Temperature cycle	: 4°C (in) – ± 65°C (homogeniser) – ± 90°C - protein stabiliser 3min – 139/145°C (3 Holdings) -- ± 26 / ± 8 °C		
Serial number	: 216512054	: 92L34203	: 91L33929
Year of manufacturing	: 1991 / 2010	: 1992, serviced in 2022	: 1991, serviced in 2022
Power	: 380V – 50 Hz ± 50.5kw	: 250 bar – 110 kW	: 220 bar – 110 kW
Dimensions (l x w x h) ±	: 3.0x 2.8x 2.4mtr hp pump 1.5x1.5	: 1.8x1.5x2.1	: 1.8x1.5x1.5mtr
Weight	: 6.000 kg	: 6.900 kg	: 4.500 kg
Condition of the machine	: Good		
Location	: The Netherlands		
Terms of delivery	: FCA		



Indirect product on water UHT unit. The unit is with 2 homogeniser, 1 normal placed upstream and 1 aseptic placed downstream. Tubular heat exchanger (product – water), the cooling section is renewed in 2010. The product on water principle is ideal for products which includes particles. The UHT is skid mounted. Including an outlet cooling section for cream. Protein stabilizer (holding) at 90 °C and 3 possible holding tubes (2-4-6 min) at the highest temperature. Balance tank and all product centrifugal pumps, interconnecting piping, valves and controls with Danfoss frequency converters. Including APV Gaulin high pressure pump (30 kW, 50 bar) for water. The homogenisers and the high pressure pump are tested and serviced in 2022 by GEA. The UHT line is already dismantled and now located in our warehouse in Lopik, The Netherlands. Including P&ID.



Indirektes Produkt auf Wasser UHT-Anlage. Die Anlage ist mit 2 Homogenisatoren, einem normalen stromaufwärts und einem aseptischen stromabwärts ausgestattet. Röhrenwärmetauscher (Produkt – Wasser), die Kühlstrecke wird 2010 erneuert. Das Produkt-auf-Wasser-Prinzip ist ideal für Produkte, die Partikel enthalten. Die UHT-Anlage ist auf einem Gestell montiert. Einschließlich einer Ausgangskühlstrecke für Sahne. Proteinstabilisator (Verweilen) bei 90°C und 3 mögliche Halterohre (2-4-6 Min.) bei der höchsten Temperatur. Ausgleichstank und alle Produktzentrifugalpumpen, Verbindungsleitungen, Ventile und Steuerungen mit Danfoss-Frequenzumrichtern. Inklusive



APV Gaulin Hochdruckpumpe (30 kW, 50 bar) für Wasser. Die Homogenisatoren und die Hochdruckpumpe wurden 2022 von GEA geprüft und gewartet. Die UHT-Linie ist bereits demontiert und befindet sich jetzt in unserem Lager in Lopik, Niederlande. Einschließlich P&ID.

Produit indirect sur l'unité UHT de l'eau. L'unité est composée de 2 homogénéisateurs, un normal placé en amont et un aseptique placé en aval. Échangeur de chaleur tubulaire (produit – eau), la section de refroidissement est renouvelée en 2010. Le produit sur le principe de l'eau est idéal pour les produits contenant des particules. L'UHT est monté sur châssis. Y compris une section de refroidissement de sortie pour la crème. Stabilisateur de protéines (maintien) à 90°C et 3 tubes de maintien possibles (2-4-6 min.) à la température la plus élevée. Reservoir d'équilibre et toutes les pompes centrifuges de produit, la tuyauterie d'interconnexion, les vannes et les commandes avec des convertisseurs de fréquence Danfoss. Y compris pompe haute pression APV Gaulin (30 kW, 50 bar) pour l'eau. Les homogénéisateurs et la pompe haute pression sont testés et entretenus en 2022 par GEA. La ligne UHT est déjà démantelée et maintenant située dans notre entrepôt à Lopik, aux Pays-Bas. Y compris P&ID.

Indirect product op water UHT-unit. De unit is met 2 homogenisatoren, 1 normaal stroomopwaarts geplaatst en 1 aseptisch stroomafwaarts geplaatst. Buizenwarmtewisselaar (product – water), het koelgedeelte is vernieuwd in 2010. Het product op water principe is ideaal voor producten die deeltjes bevatten. De UHT is op een skid gemonteerd. Inclusief een uitloopkoelgedeelte voor slagroom. Eiwitstabilisator (duurverhitten) bij 90 °C en 3 mogelijke duurverhitters (2-4-6min) bij de hoogste temperatuur. Balanstank en alle product centrifugaalpomp, onderling verbonden leidingwerk, kleppen en Danfoss frequentieomvormers inclusief. Inclusief APV Gaulin hogedrukpomp (30 kW, 50 bar) voor water. De homogenisatoren en de hogedrukpomp zijn in 2022 getest en onderhouden door GEA. De UHT-lijn is al gedemonteerd en staat nu in ons magazijn in Lopik, Nederland. Inclusief P&ID.

Producto indirecto sobre agua unidad UHT. La unidad tiene 2 homogeneizadores, uno normal colocado aguas arriba y uno aséptico colocado aguas abajo. Intercambiador de calor tubular (producto – agua), la sección de refrigeración se renueva en 2010. El producto con principio de agua es ideal para productos que incluyen partículas. La unidad UHT está montado sobre marco. Incluyendo una sección de enfriamiento de salida para nata. Estabilizador de proteínas (mantenimiento) a 90°C y 3 posibles tubos de mantenimiento (2-4-6 min.) a la temperatura más alta. Tanque de equilibrio y todas las bombas centrífugas de producto, interconectando tuberías, válvulas y controles con convertidores de frecuencia de Danfoss. Incluye bomba de alta presión APV Gaulin (30 kW, 50 bar) para agua. GEA prueba y repara los homogeneizadores y la bomba de alta presión en 2022. La línea UHT ya está desmantelada y ahora ubicada en nuestro almacén en Lopik, Países Bajos. Incluyendo P&ID.

Установка ультрапастеризации воды. Установка состоит из 2 гомогенизаторов, 1 нормального, расположенного выше по потоку, и 1 асептического, расположенного ниже по потоку. Теплообменник трубчатый (продукт – вода), секция охлаждения обновлена в 2010 году. Продукт на водном принципе идеально подходит для продуктов, в состав которых входят частицы. УНТ монтируется на салазках. Включая выпускную секцию охлаждения сливок. Белковый стабилизатор (выдерживание) при 90 °C и 3 возможных выдерживающих пробирки (2-4-6 мин) при самой высокой температуре. Уравнительный резервуар и центробежные насосы всех продуктов, соединительные трубопроводы, клапаны и органы управления с преобразователями частоты Danfoss. Включая насос высокого давления APV Gaulin (30 кВт, 50 бар) для воды. Гомогенизаторы и насос высокого давления проходят испытания и обслуживаются компанией GEA в 2022 году. Линия ультрапастеризации уже демонтирована и теперь находится на нашем складе в Лопике, Нидерланды. Включая P&ID.

For more information check our website: www.usedairyequipment.com

PLEASE NOTE: We do not intentionally send our offers to any unwilling recipients.

If you have been incorrectly included in our mailing list, or do not wish to receive further offers from us, please reply with [REMOVE](#) as subject, and use the same mail address that we have send to. Please accept our apologies for any inconvenience caused!