

Used dairy equipment

Closed Butter Silo with Lid
Gesloten botersilo met deksel
Silo fermé pour beurre avec couvercle
Geschlossener Buttersilo mit Deckel
Silo cerrado para mantequilla con tapa

Offer number	: 25-51-01
Make	: OHK BTO BTO
Type	: BTO
Capacity	: 500 kg
Year of manufacturing	: 1985
Total dimensions (l x w x h)	: 186x100x168 cm
Power	: 2.2 kW
Weight	: +- 480 kg
Condition of the machine	: Good
Location	: The Netherlands
Terms of delivery	: FCA



This closed butter silo features two augers powered by a single 2.2 kW motor and is equipped with a top lid (80 × 44 cm) with a safety contact sensor. The interior has a special non-stick finish to prevent butter adhesion, and the unit is fully CIP-cleanable with a DN100 butter outlet and 2.5" CIP connection. Operation is manual via an on/off switch with integrated safety sensors. The silo measures 186 × 100 × 168 cm and weighs 480 kg.



Dieser geschlossene Buttersilo verfügt über zwei Förderschnecken, die von einem einzigen 2,2-kW-Motor angetrieben werden, sowie über einen Deckel oben (80 × 44 cm) mit Sicherheitssensor. Der Innenraum besitzt eine spezielle Antihaf-Oberfläche, um Butteranhaftungen zu vermeiden. Die Anlage ist vollständig CIP-reinigbar und ausgestattet mit einem DN100-Butterauslass und einem 2,5"-CIP-Anschluss. Die Bedienung erfolgt manuell über einen Ein-/Ausschalter mit integrierten Sicherheitssensoren. Der Silo misst 186 × 100 × 168 cm und wiegt 480 kg.

 Ce silo fermé pour beurre est équipé de deux vis entraînées par un seul moteur de 2,2 kW et d'un couvercle supérieur (80 × 44 cm) muni d'un capteur de sécurité. L'intérieur bénéficie d'une finition antiadhésive spéciale pour éviter que le beurre n'adhère. L'unité est entièrement nettoyable par CIP et possède une sortie DN100 pour le beurre ainsi qu'un raccord CIP de 2,5". L'appareil fonctionne manuellement via un interrupteur marche/arrêt avec capteurs de sécurité intégrés. Le silo mesure 186 × 100 × 168 cm et pèse 480 kg.

 Deze gesloten botersilo heeft twee vijzels die worden aangedreven door één 2,2 kW-motor en is voorzien van een bovenklep (80 × 44 cm) met veiligheidssensor. De binnenzijde heeft een speciale antikleefafwerking om het vastplakken van boter te voorkomen. De silo is volledig CIP-reinigbaar en uitgerust met een DN100-uitlaat voor boter en een 2,5" CIP-aansluiting. De bediening is handmatig via een aan/uit-schakelaar met geïntegreerde veiligheidssensoren. De silo heeft afmetingen van 186 × 100 × 168 cm en een gewicht van 480 kg.

 Este silo cerrado para mantequilla cuenta con dos sinfines accionados por un único motor de 2,2 kW y una tapa superior (80 × 44 cm) con sensor de seguridad. El interior tiene un acabado antiadherente especial para evitar que la mantequilla se pegue. La unidad es completamente apta para limpieza CIP y dispone de una salida DN100 para mantequilla y una conexión CIP de 2,5". El funcionamiento es manual mediante un interruptor de encendido/apagado con sensores de seguridad integrados. El silo mide 186 × 100 × 168 cm y pesa 480 kg.

For more information check our website: www.useddairyequipment.com

PLEASE NOTE: We do not intentionally send our offers to any unwilling recipients.

If you have been incorrectly included in our mailing list, or do not wish to receive further offers from us, please reply with [REMOVE](#) as subject, and use the same mail address that we have send to. Please accept our apologies for any inconvenience caused!