

Used dairy equipment

Homogenizer / Homogenisator / Homogénéisateur / Homogenisator / Homogeneizador

Offer number	: 25-22-02
Make	: APV Gaulin
Type	: MC45-5TPS
Capacity	: 4.000 liter per hour
Serial number	: 85L32370
Year of manufacturing	: 1985
Power	: 75 kW - 980 rpm - 380 V - 50 Hz
Dimensions (l x w x h)	: 210 x 125 x 175 cm.
Weight	: +- 4430 kg.
Condition of the machine	: Good
Location	: The Netherlands
Terms of delivery	: FCA



High pressure homogeniser. 2 stages with hydraulic pressure control. Poppet valves. 3 Pistons. Piston diameter: 2 1/8 " and stroke 6 1/8 ". Stainless steel clad. Connections: inlet 2" and outlet 1,5". Current motor power: 75 kW - 980 rpm - 380 V - 50 Hz. Pressure in current configuration according type shield 245 bar. Manometer on outlet. Excluding controls, tools, overpressure valve, bypass valve, pulsation dampers, electronic pressure transmitter. Machine can be converted with this 75 kW motor to: 10.000 ltr/h @ 245 bar or 4.000 ltr/h @ 345 bar.



Hochdruckhomogenisator. 2-stufig mit hydraulischer Druckregelung. Sitzventile. 3 Kolben. Kolbendurchmesser: 2 1/8 " und Hub 6 1/8 ". Edelstahlummantelt. Anschlüsse: Einlass 2" und Auslass 1,5". Aktuelle Motorleistung: 75 kW - 980 U/min - 380 V - 50 Hz. Druck in der aktuellen Konfiguration gemäß Typenschild 245 bar. Manometer am Auslass. Exklusive Steuerung, Werkzeuge, Überdruckventil, Bypassventil, Pulsationsdämpfer, elektronischer Drucktransmitter. Die Maschine kann mit diesem 75-kW-Motor auf 10.000 l/h bei 245 bar oder 4.000 l/h bei 345 bar umgerüstet werden.



Homogénéisateur haute pression. 2 étages avec régulation de pression hydraulique. Clapets à clapet. 3 pistons. Diamètre du piston : 2 1/8" et course : 6 1/8". Revêtement en acier inoxydable. Raccords : entrée : 2" et sortie : 1,5". Puissance moteur actuelle : 75 kW - 980 tr/min - 380 V - 50 Hz. Pression en configuration actuelle selon le typeschild : 245 bar. Manomètre en sortie. Hors commandes, outillage, soupape de surpression, vanne de dérivation, amortisseurs de pulsations et transmetteur de pression électronique. La machine peut être convertie avec ce moteur de 75 kW à : 10 000 l/h à 245 bar ou 4 000 l/h à 345 bar.



Hogedrukhomogenisator. 2-traps met hydraulische drukregeling. Schotelkleppen. 3 zuigers. Zuigerdiameter: 2 1/8" en slag 6 1/8". Bekleed met roestvrij staal. Aansluitingen: inlaat 2" en uitlaat 1,5". Huidig motorvermogen: 75 kW - 980 tpm - 380 V - 50 Hz. Druk in stroomconfiguratie volgens typeplaatje: 245 bar. Manometer op uitlaat. Exclusief bedieningselementen, gereedschap, overdrukventiel, bypassventiel, pulsatiedempers en elektronische druktransmitter. Machine kan met deze 75 kW motor worden omgebouwd tot: 10.000 l/u bij 245 bar of 4.000 l/u bij 345 bar.



Homogeneizador de alta presión. 2 etapas con control hidráulico de presión. Válvulas de asiento. 3 pistones. Diámetro del pistón: 2 1/8" y carrera: 6 1/8". Revestido en acero inoxidable. Conexiones: entrada de 2" y salida de 1,5". Potencia del motor: 75 kW - 980 rpm - 380 V - 50 Hz. Presión en la configuración actual según el tipo de protección: 245 bar. Manómetro en la salida. No incluye controles, herramientas, válvula de sobrepresión, válvula

de derivación, amortiguadores de pulsaciones ni transmisor electrónico de presión. Con este motor de 75 kW, la máquina puede convertirse en: 10.000 l/h a 245 bar o 4.000 l/h a 345 bar.

For more information check our website: www.useddairyequipment.com

PLEASE NOTE: We do not intentionally send our offers to any unwilling recipients.

If you have been incorrectly included in our mailing list, or do not wish to receive further offers from us, please reply with [REMOVE](#) as subject , and use the same mail address that we have send to. Please accept our apologies for any inconvenience caused!