

Used dairy equipment

Homogenizer / Homogenisator / Homogénéisateur / Homogenisator / Homogenizadores

Offer number	: 25-23-01
Make	: Tetra Pak
Type	: Tetra Alex 400 A
Capacity	: 8000- 17.000 liter per hour
Serial number	: 5845545132
Year of manufacturing	: 2005
Power	: 160 kW - 1488 rpm - 400 Volt - 50 Hz - 287 Amp.
Dimensions (l x w x h)	: +/- 210 x 205 x 200 cm
Weight	: 6.100 kg
Condition of the machine	: Good
Location	: The Netherlands
Terms of delivery	: FCA



2 stage homogenizer, aseptic design previously used with a Tetra Pak VTIS. Mushroom valves. 5 pistons, chromed. Piston diameter: 70 mm. Stainless steel clad in sound proof cabinet. Current motor power: 160 kW - 1488 rpm - 400 Volt - 50 Hz - 287 Amp (start 2066 A) and maximum pressure in current configuration with this motor 250 bar. Hydraulic unit and oil circulation pump, water flow meter, sensors. Inlet pressure: 3-10 bar. Pulsation demper on inlet/outlet. Including documentation: operational manual and electrical diagrams available. Excluding control panel.



Zweistufiger Homogenisator, aseptische Ausführung, vormals verwendet mit einem Tetra Pak VTIS. Tellerventile. 5 verchromte Kolben. Kolbendurchmesser: 70 mm. Edelstahlummantelung in schallgedämmtem Gehäuse. Aktuelle Motorleistung: 160 kW - 1488 U/min - 400 Volt - 50 Hz - 287 Ampere (Anlauf 2066 A) und maximaler Druck in der aktuellen Konfiguration mit diesem Motor: 250 bar. Hydraulikaggregat und Ölumwälzpumpe, Wasserdurchflussmesser, Sensoren. Eingangsdruck: 3–10 bar. Pulsationsdämpfer am Ein-/Ausgang. Inklusive Dokumentation: Bedienungsanleitung und Schaltpläne vorhanden. Bedienfeld nicht enthalten.



Homogénéisateur aseptique à 2 étages, précédemment utilisé avec un Tetra Pak VTIS. Clapet à soupape. 5 pistons chromés. Diamètre du piston : 70 mm. Habillage en acier inoxydable dans une armoire insonorisée. Puissance moteur actuelle : 160 kW - 1 488 tr/min - 400 V - 50 Hz - 287 A (démarrage : 2 066 A) et pression maximale en configuration actuelle avec ce moteur : 250 bar. Groupe hydraulique et pompe de circulation d'huile, débitmètre d'eau, capteurs. Pression d'entrée : 3-10 bar. Amortisseur de pulsations à l'entrée et à la



sortie. Documentation incluse : manuel d'utilisation et schémas électriques disponibles. Panneau de commande non inclus.

2-traps homogenisator, aseptisch ontwerp. Voorheen gebruikt in combinatie met een Tetra Pak VTIS. Mushroom kleppen. 5 zuigers, verchroomd. Zuiger diameter: 70 mm. Roestvrij staal bekleed in geluiddichte kast. Huidig motorvermogen: 160 kW, 1488 rpm – 400 Volt – 50HZ - 287 Amp (start 2066 A) Hydraulische eenheid en olie-circulatiepomp, waterstroommeter, sensoren. Maximale druk in de huidige configuratie met deze motor 250 bar. Druk: 3-10 bar. Pulsatiedemper op inlaat / uitlaat. Inclusief documentatie: bedieningshandleiding en elektrische schema's beschikbaar. Exclusief schakelkast.

Homogeneizador de dos etapas, diseño aséptico, utilizado previamente con un Tetra Pak VTIS. Válvulas de seta. 5 pistones cromados. Diámetro del pistón: 70 mm. Revestimiento de acero inoxidable en cabina insonorizada. Potencia actual del motor: 160 kW - 1488 rpm - 400 V - 50 Hz - 287 A (arranque: 2066 A) y presión máxima en la configuración actual con este motor: 250 bar. Unidad hidráulica y bomba de circulación de aceite, caudalímetro de agua y sensores. Presión de entrada: 3-10 bar. Amortiguador de pulsaciones en la entrada/salida. Incluye documentación: manual de instrucciones y diagramas eléctricos disponibles. No incluye panel de control.

For more information check our website: www.useddairyequipment.com

PLEASE NOTE: We do not intentionally send our offers to any unwilling recipients.

If you have been incorrectly included in our mailing list, or do not wish to receive further offers from us, please reply with [REMOVE](#) as subject , and use the same mail address that we have send to. Please accept our apologies for any inconvenience caused!