

# Used dairy equipment

## Sterile air treatment system / Steriles Luftbehandlungssystem / Système de traitement d'air stérile / Steriel luchtbehandelingsysteem / Sistema de tratamiento de aire estéril / Стерильная система очистки воздуха

Offer number	: 22-05-02
Make	: GEA Finnah
Type	: Sterile air unit
Capacity	: Depending on purpose
Serial number	: 98724901
Year of manufacturing	: 1998
Dimensions ( l x w x h )	: 1,3 x 2,7 x 2,5 and 1,3 x 1,3 x 1,8 mtr
Condition of the machine	: Good
Location	: The Netherlands
Terms of delivery	: FCA



Sterile air treatment system. Originally used on an aseptic line. Can be used to blow sterile air of which the temperature can be controlled, for instance for filling machines or a set of tanks. The unit is existing out of a frame with 2 blowers (Wittig DST 140, 112 m<sup>3</sup>/h, 7,5 kW each) placed in a sound proof box. A separate skid with a stainless steel filter (steam ability). Injection of peroxide and disinfectant by dosing pump into the air and tubular heat exchanger for cooling the air with ice water. Including all interconnecting piping and valves. Excluding controls.



Steriles Luftbehandlungssystem. Ursprünglich in einer aseptischen Anlage verwendet. Kann zum Blasen von steriler Luft eingesetzt werden, mit Steuerung der Temperatur, z.B. für Abfüllmaschinen oder eine Reihe von Tanks. Das Gerät besteht aus einem Rahmen mit 2 Gebläsen (Wittig DST 140, 112 m<sup>3</sup>/h, je 7,5 kW) in einer Schallschutzbox. Eine separates Gestell mit einem Edelstahlfilter (dampffähig). Injektion von Peroxid und Desinfektionsmittel durch Dosierpumpe in die Luft und Röhrenwärmetauscher zur Kühlung der Luft mit Eiswasser. Einschließlich aller Verbindungsleitungen und Ventile. Ausgenommen Kontrollen.



Système de traitement d'air stérile. Utilisé à l'origine sur une ligne aseptique. Peut être utilisé pour souffler de l'air stérile dont la température peut être contrôlée, par exemple pour des machines de remplissage ou un ensemble de cuves. L'unité existe sur un châssis avec 2 ventilateurs (Wittig DST 140, 112 m<sup>3</sup>/h, 7,5 kW chacun) placés dans un caisson insonorisé. Un châssis séparé avec un filtre en inox (capacité de vapeur). Injection de peroxyde et de désinfectant par pompe doseuse dans l'air et échangeur de chaleur tubulaire pour refroidir l'air avec de l'eau glacée. Y compris toutes les tuyauteries et vannes d'interconnexion. Exclure les contrôles




Steriel luchtbehandelingsysteem. Oorspronkelijk gebruikt op een aseptische lijn. Kan worden gebruikt om steriele lucht te blazen waarvan de temperatuur regelbaar is, bijvoorbeeld voor vulmachines of een set tanks. De unit bestaat uit een frame met 2 blowers (Wittig DST 140, 112 m<sup>3</sup>/h, 7,5 kW per stuk) geplaatst in een geluiddichte kast. Een aparte skid met een RVS filter (stoom mogelijk). Injectie van peroxide en desinfectiemiddel door doseerpomp in de lucht en een buiswarmtewisselaar voor het koelen van de lucht met ijswater. Inclusief al het onderling verbonden leidingwerk en kleppen. Exclusief besturing.



Sistema de tratamiento de aire estéril. Utilizado originalmente en una línea aseptica. Se puede utilizar para soplar aire estéril cuya temperatura se puede controlar, por ejemplo, para llenadoras o un conjunto de tanques. La unidad está montada en un marco con 2 sopladores (Wittig DST 140, 112 m<sup>3</sup>/h, 7,5 kW cada uno) colocados en una caja insonorizada. Un marco separado con un filtro de acero inoxidable (capacidad de vapor). Inyección de peróxido y desinfectante mediante bomba dosificadora al aire e

intercambiador de calor tubular para refrigeración del aire con agua helada. Incluyendo todas las tuberías y válvulas de interconexión. Excluyendo los controles.

 Система стерильной обработки воздуха. Первоначально использовался на асептической линии. Может использоваться для подачи стерильного воздуха с регулируемой температурой, например, для разливающих машин или набора резервуаров. Установка состоит из рамы с 2 воздухоувками (Wittig DST 140, 112 м3/ч, 7,5 кВт каждая), размещенными в звукопроницаемой коробке. Отдельный блок с фильтром из нержавеющей стали (паропроницаемость). Впрыск перекиси и дезинфектанта насосом-дозатором в воздух и трубчатый теплообменник для охлаждения воздуха ледяной водой. Включая все соединительные трубопроводы и клапаны. Исключая элементы управления.

**For more information check our website: [www.useddairyequipment.com](http://www.useddairyequipment.com)**

PLEASE NOTE: We do not intentionally send our offers to any unwilling recipients.

If you have been incorrectly included in our mailing list, or do not wish to receive further offers from us, please reply with [REMOVE](#) as subject, and use the same mail address that we have send to. Please accept our apologies for any inconvenience caused!