



Used dairy equipment


Aseptic/sterile tank on laboratory scale / Aseptischer/steriler behälter im Labormaßstab / Cuve aseptique/stérile à l'échelle du laboratoire / Aseptische/steriele tank op laboratoriumschaal / spa / rus


Offer number	: 21-35-03
Make	: Boelsma Projectmanagement & Engineering
Type	: Steriele buffertank
Capacity	: 200 liter per hour
Volume	: 25 liter
Serial number	: 00011TK01
Year of manufacturing	: 2010
Power	: 700W – 230V - 50 Hz
Pressure	: Max pressure 5 bar
Dimensions (l x w x h)	: 120 x 130 x 200 cm
Condition of the machine	: Excellent
Location	: The Netherlands
Terms of delivery	: FCA
Price in the condition "as is"	: EUR 10.000,-



 Aseptic/sterile tank on laboratory scale. Previously used in a laboratory UHT line. Connections: UHT in/UHT out and out to filling line. CIP cleanable. Overpressure by nitrogen. Endress & Hauser flow transmitter. Max temperature: 130 °C. Control panel (PLC Siemens S7 and touch screen operation panel). Excluding documentation.

 Aseptischer/steriler behälter im Labormaßstab. Zuvor in einer Labor-UHT-Linie verwendet. Anschlüsse: UHT in/UHT out und out zur Abfüllleitung. CIP-reinigbar. Überdruck durch Stickstoff. Endress & Hauser Durchflussmessumformer. Maximale Temperatur: 130 °C. Bedienfeld (SPS Siemens S7 und Touchscreen-Bedienfeld). Ohne Dokumentation.

 Cuve aseptique/stérile à l'échelle du laboratoire. Précédemment utilisé dans une ligne UHT de laboratoire. Connexions : UHT in/UHT out et out à la ligne de remplissage. CIP nettoyable. Surpression par l'azote. Transmetteur de débit Endress & Hauser. Température maxi : 130 °C. Panneau de commande (PLC Siemens S7 et panneau de commande à écran tactile). Hors documentation.

 Aseptische/steriele tank van laboratoriumschaal. Voorheen gebruikt in een laboratorium UHT-lijn. Aansluitingen: UHT in/UHT uit en uit naar de afvullijn. CIP reinigbaar. Overdruk door stikstof. Endress & Hauser flowtransmitter. Max temperatuur: 130 °C. Schakelkast (PLC Siemens S7 en touchscreen bedieningspaneel). Exclusief documentatie.



Tanque aséptico / estéril a escala de laboratorio. Utilizado previamente en una línea UHT de laboratorio. Conexiones: UHT in / UHT out y out a la línea de llenado. CIP lavable. Sobrepresión por nitrógeno. Transmisor de caudal de Endress & Hauser. Temperatura máxima: 130 ° C. Panel de control (PLC Siemens S7 y panel de operación con pantalla táctil). Excluyendo documentación.



Асептический / стерильный резервуар в лабораторном масштабе. Ранее использовался в лабораторной линии UHT. Подключения: UHT на входе / UHT и на выходе к линии розлива. CIP-очистка. Избыточное давление азотом. Датчик расхода Endress & Hauser. Максимальная температура: 130 ° C. Панель управления (ПЛК Siemens S7 и сенсорная панель управления). Без документации.

For more information check our website: www.useddairyequipment.com

PLEASE NOTE: We do not intentionally send our offers to any unwilling recipients.

If you have been incorrectly included in our mailing list, or do not wish to receive further offers from us, please reply with [REMOVE](#) as subject , and use the same mail address that we have send to. Please accept our apologies for any inconvenience caused!