

Useddairyequipment

Laboratory continuous aerating machine / Labor-Durchlaufbelüftungsmaschine / Machine d'aération continue de laboratoire / Laboratorium continue beluchtingsmachine / Máquina de aireación continua de laboratorio / Лабораторная машина непрерывной аэрации

Offer number	: 24-47-03
Make	: Mondomix
Type	: A05
Capacity	: 100 liter per hour
Serial number	: 11646
Total dimensions (l x w x h)	: 100 x 100 x 135 cm.
Weight	: 150 kg's
Condition of the machine	: Good
Location	: The Netherlands
Terms of delivery	: FCA



Head dimensions Ø 79 mm - 11,8 cm length. Inner volume: 5,78.liter. Double jacketed, variable spread by frequency drive. Lenze 8100 inverter. Connection 15A total. Pressure up to 7 bar. Including: 3 pressure indicators. Counter pressure valve on outlet, eccentric product feed pump with hopper. Variable speed 2,2 A reductor 0 to 158 rpm. 3 Butterfly valves on pump. Control panel with relays and speed control off the head and feed pump. Gas control valve and gas flow indicator. 80 Pins on the cylinder - 70 pins on the shaft. Connections: 2 x 1" Din.



Kopfmaße Ø 79 mm - 11,8 cm Länge. Innenvolumen: 5,78 Liter. Doppelmantel, variable Verteilung durch Frequenzumrichter. Lenze 8100 Wechselrichter. Anschluss 15 A gesamt. Druck bis zu 7 bar. Einschließlich: 3 Druckanzeigen. Gegendruckventil am Auslass, exzentrische Produktförderpumpe mit Trichter. Reduzierstück mit variabler Geschwindigkeit 2,2 A 0 bis 158 U/min. 3 Drosselklappen an der Pumpe. Bedienfeld mit Relais und Drehzahlregelung von Kopf und Förderpumpe. Gasregelventil und Gasdurchflussanzeige. 80 Stifte am Zylinder - 70 Stifte an der Welle. Anschlüsse: 2 x 1" Din.



Dimensions de la tête Ø 79 mm - longueur 11,8 cm. Volume intérieur : 5,78 litres. Double enveloppe, épandage variable par variateur de fréquence. Variateur Lenze 8100. Connexion 15A total. Pression jusqu'à 7bar. Comprenant : 3 indicateurs de pression. Soupape de contre-pression en sortie, pompe d'alimentation produit excentrique avec trémie. Réducteur de vitesse variable 2,2 A 0 à 158 tr/min. 3 Vannes papillon sur pompe. Panneau de commande avec relais et contrôle de vitesse hors tête et pompe d'alimentation. Vanne de régulation de gaz et indicateur de débit de gaz. 80 broches sur le cylindre - 70 broches sur l'arbre. Connexions : 2 x 1" Din.



Kopafmetingen Ø 79 mm - 11,8 cm lengte. Inwendig volume: 5,78 liter. Dubbelwandig, variabele spreiding door frequentieregelaar. Lenze 8100 omvormer. Aansluiting 15A totaal. Druk tot 7 bar. Inclusief: 3 drukindicatoren. Tegendrukventiel op uitlaat, excentrische producttoevoerpomp met trechter. Variabele snelheid 2,2 A reductie 0 tot 158 tpm. 3 vlinderkleppen op pomp. Bedieningspaneel met relais en snelheidsregeling van de kop en toevoerpomp. Gasregelventiel en gasstroomindicator. 80 pennen op de cilinder - 70 pennen op de as. Aansluitingen: 2 x 1" Din.



Dimensiones del cabezal Ø 79 mm - 11,8 cm de longitud. Volumen interior: 5,78 litros. Doble camisa, distribución variable mediante variador de frecuencia. Inversor Lenze 8100. Conexión 15A total. Presión hasta 7bar. Incluye: 3 indicadores de presión. Válvula de contrapresión en la salida, bomba de alimentación de producto excéntrica con tolva.

Reductor de velocidad variable 2,2 A de 0 a 158 rpm. 3 válvulas de mariposa en la bomba. Panel de control con relés y control de velocidad del cabezal y de la bomba de alimentación. Válvula de control de gas e indicador de caudal de gas. 80 pines en el cilindro - 70 pines en el eje. Conexiones: 2 x 1" Din.

Размеры головки Ø 79 мм - длина 11,8 см. Внутренний объем: 5,78 литра. Двойная рубашка, регулируемое распределение с помощью частотного привода. Инвертор Lenze 8100. Подключение 15 А всего. Давление до 7 бар. Включает: 3 индикатора давления. Клапан противодействия на выходе, эксцентриковый насос подачи продукта с бункером. Редуктор переменной скорости 2,2 А от 0 до 158 об/мин. 3 дроссельных клапана на насосе. Панель управления с реле и регулятором скорости с головки и насоса подачи. Газовый регулирующий клапан и индикатор расхода газа. 80 штифтов на цилиндре - 70 штифтов на валу. Соединения: 2 x 1" Din.



For more information check our website: www.useddairyequipment.com

PLEASE NOTE: We do not intentionally send our offers to any unwilling recipients.

If you have been incorrectly included in our mailing list, or do not wish to receive further offers from us, please reply with [REMOVE](#) as subject, and use the same mail address that we have send to. Please accept our apologies for any inconvenience caused!