

Used dairy equipment

Separator / Separator / Séparateur / Separator / Separadora / Разделитель

Offer number	: 22-10-02
Make	: GEA Westfalia
Type	: SB7-03-076
Capacity	: 5.000 liter per hour
Product	: Cleaning water, juice, milk, wine etc.
Serial number	: 1698 291
Year of manufacturing	: 1990
Power	: Motor details: 4 kW. Ø in mm 271. Bowl speed: 9.210 rpm.
Condition of the machine	: Good
Location	: The Netherlands
Terms of delivery	: FCA



Separator with single centripetal pump for heavy phases (like water / skim milk) with self-cleaning bowl. The separator is used for separating liquid mixtures in which the proportion of light phase (for instance fat / rest butter) is small (below 10%) or varies widely. The heavy phase is pumped out under pressure, the light phase leaves the machine by gravity through the bottom outlet. Heavy liquids: 1,0. Solid: 1,15. Control panel with Siemens S7-300 PLC and Siemens Simatic operation panel. GEA Tuchenhagen GmbH valves to bypass the machine, DN25. Sludge collecting tank with level sensors.



Separator mit einzelner Zentripetalpumpe für schwere Phasen (wie Wasser / Magermilch) mit selbstreinigender Trommel. Der Separator wird zum Trennen von Flüssigkeitsgemischen eingesetzt, in denen der Anteil an leichter Phase (z. B. Fett / Restbutter) gering (unter 10%) oder stark schwankend ist. Die schwere Phase wird unter Druck abgepumpt, die leichte Phase verlässt die Maschine durch Schwerkraft durch den Bodenablass. Schwere Flüssigkeiten: 1,0. Solide: 1,15. Bedienpanel mit Siemens S7-300 SPS und Siemens Simatic Bedienpanel. GEA Tuchenhagen GmbH Ventile als Bypass der Maschine, DN25. Schlamm-sammelbehälter mit Niveausensoren.



Séparateur avec pompe centripète simple pour phases lourdes (comme eau / lait écrémé) avec bol autonettoyant. Le séparateur est utilisé pour séparer des mélanges liquides dans lesquels la proportion de phase légère (par exemple graisse / reste de beurre) est faible (moins à 10 %) ou varie fortement. La phase lourde est pompée sous pression, la phase légère sort de la machine par gravité par la sortie basse. Liquides lourds : 1,0. Solide : 1,15. Panneau de commande avec API Siemens S7-300 et panneau de commande Siemens Simatic. Vannes GEA Tuchenhagen GmbH pour contourner la machine, DN25. Réservoir de collecte des boues avec capteurs de niveau.



Separator met een enkele centripetale pomp voor zware fasen (zoals water / magere melk) met zelfreinigende bowl. De separator wordt gebruikt voor het scheiden van vloeibare

mengsels waarin het aandeel lichte fase (bijvoorbeeld vet/restboter) klein is (minder dan 10%) of sterk varieert. De zware fase wordt onder druk weggepompt, de lichte fase verlaat de separator door de zwaartekracht via de onderste uitlaat. Zware vloeistoffen: 1,0. Solide: 1,15. Schakelkast met Siemens S7-300 PLC en Siemens Simatic bedieningspaneel. GEA Tuchenhausen GmbH kleppen als bypass, DN25. Slib opvangbak met levelsensoren.

 Separador con bomba centrípeta simple para fases pesadas (como agua / leche desnatada) con cubeta autolimpiante. El separador se utiliza para separar mezclas líquidas en las que la proporción de fase ligera (por ejemplo, grasa / resto de mantequilla) es pequeña (menos que 10%) o varía mucho. La fase pesada se bombea bajo presión, la fase ligera sale de la máquina por gravedad a través de la salida más debajo. Líquidos pesados: 1,0. Sólido: 1,15. Panel de control con PLC Siemens S7-300 y panel de operación Siemens Simatic. Válvulas de GEA Tuchenhausen GmbH como desvío alrededor de la máquina, DN25. Depósito de recogida de lodos con sensores de nivel.

Сепаратор с одним центробежным насосом для тяжелых фаз (таких как вода/обезжиренное молоко) с самоочищающимся барабаном. Сепаратор используется для разделения жидких смесей, в которых доля легкой фазы (например, жир/остальное масло) невелика (менее 10%) или варьируется в широких пределах.



Тяжелая фаза откачивается под давлением, легкая фаза покидает машину самотеком через нижний патрубок. Тяжелые жидкости: 1,0. Твердое: 1,15. Панель управления с ПЛК Siemens S7-300 и панелью управления Siemens Simatic. Клапаны GEA Tuchenhausen GmbH для обхода машины, DN25. Резервуар для сбора шлама с датчиками уровня.

For more information check our website: www.useddairyequipment.com

PLEASE NOTE: We do not intentionally send our offers to any unwilling recipients.

If you have been incorrectly included in our mailing list, or do not wish to receive further offers from us, please reply with [REMOVE](#) as subject, and use the same mail address that we have send to. Please accept our apologies for any inconvenience caused!