



Used dairy equipment


Separator (beer) / Separator (Bier) / Séparateur (bière) / Separator (bier) / Separadora (cerveza) / Сепаратор (пиво)


Offer number	: 24-46-01
Make	: Westfalia
Type	: GSE 75-06-177
Capacity	: 20.000 liter per hour
Serial number	: 1730-658
Year of manufacturing	: 2011
Power	: Motor 37,0 kW - 65 A - 2.955 rpm.
Weight	: 2765 kg's
Condition of the machine	: Good
Location	: The Netherlands
Terms of delivery	: FCA




 Beer separator - clarifier, self cleaning. Including bowl, bowl speed: 7.250 rpm, motor cover, solids cyclone with a Seipex eccentric screw pulp outfeed pump, 3 x centrifugal pump, piping, CO₂ injection valve for blanketing, Turbidity sensor, pressure transmitter, Vibro sensor. Flow transmitter, flow control valves, bypass valve, Sampler on in and outlet. Manoeuvring water valves. Motor 37,0 kW - 65 A - 2.955 rpm. Set of needed tools with ring key and pressing tool. Free standing control panel with PLC Siemens Simatic S7-300 controls and frequency controllers of 2 pumps and separator. With documentation. Excluding: touchscreen in control panel, pre cooler PHE.


 Bierabscheider - Klärbecken, selbstreinigend. Inklusive Trommel, Trommeldrehzahl: 7.250 U/min, Motorabdeckung, Feststoffzyklon mit einer Seipex-Exzentrerschnecken-Tresteraustragspumpe, 3 x Kreiselpumpe, Rohrleitungen, CO₂-Einspritzventil zur Überlagerung, Trübungssensor, Drucktransmitter, Vibrosensor. Durchflusstransmitter, Durchflussregelventile, Bypassventil, Probennehmer an Ein- und Auslass. Manövrierwasserventile. Motor 37,0 kW - 65 A - 2.955 U/min. Satz benötigter Werkzeuge mit Ringschlüssel und Presswerkzeug. Freistehendes Bedienfeld mit SPS Siemens Simatic S7-300-Steuerung und Frequenzreglern für 2 Pumpen und Separator. Mit Dokumentation. Ausgeschlossen: Touchscreen im Bedienfeld, Vorkühler PHE.

 Séparateur de bière - clarificateur, autonettoyant. Incluant cuve, vitesse de cuve : 7.250 tr/min, capot moteur, cyclone à solides avec pompe d'évacuation de pulpe à vis excentrique Seipex, 3 pompes centrifuges, tuyauterie, vanne d'injection de CO₂ pour la couverture, capteur de turbidité, transmetteur de pression, capteur de vibrations. Transmetteur de débit, vannes de régulation de débit, vanne de dérivation, échantillonneur à l'entrée et à la sortie. Vannes d'eau de manoeuvre. Moteur 37,0 kW - 65 A - 2.955 tr/min. Ensemble d'outils nécessaires avec clé à anneau et outil de pressage. Panneau de commande autonome avec commandes PLC Siemens Simatic S7-300 et variateurs de fréquence de 2 pompes et séparateur. Avec documentation. Excluant : écran tactile dans le panneau de commande, pré-refroidisseur PHE.

 Bierscheider - klaringsapparaat, zelfreinigend. Inclusief kom, komsnelheid: 7.250 tpm, motorkap, vastestofcyclus met een Seipex excentrische schroefpulpuitvoerpomp, 3 x centrifugaalpompe, leidingwerk, CO₂-injectieklep voor blanketing, Turbidity-sensor, druktransmitter, vibrosensor. Stroomtransmitter, stroomregelkleppen, bypassklep, monsternemer op in- en uitlaat. Manoeuvrerbare waterkleppen. Motor 37,0 kW - 65 A - 2.955 tpm. Set benodigde gereedschappen met ringsleutel en persgereedschap. Vrijstaand bedieningspaneel met PLC Siemens Simatic S7-300-bediening en frequentieregelaars van 2

pompen en separator. Met documentatie. Exclusief: touchscreen in bedieningspaneel, voorcoeler PHE.

Separador de cerveza - clarificador, autolimpiante. Incluye cuba, velocidad de la cuba: 7.250 rpm, tapa del motor, ciclón de sólidos con bomba de salida de pulpa de tornillo excéntrico Seipex, 3 bombas centrífugas, tuberías, válvula de inyección de CO2 para inertización, sensor de turbidez, transmisor de presión, sensor de vibración. Transmisor de caudal, válvulas de control de caudal, válvula de derivación, muestreador en entrada y salida.  Válvulas de agua de maniobra. Motor 37,0 kW - 65 A - 2.955 rpm. Juego de herramientas necesarias con llave de anillo y herramienta de prensado. Panel de control independiente con controles PLC Siemens Simatic S7-300 y controladores de frecuencia de 2 bombas y separador. Con documentación. Excluye: pantalla táctil en panel de control, preenfriador PHE.

Сепаратор пива - осветлитель, самоочищающийся. Включает чашу, скорость чаши: 7.250 об/мин, крышку двигателя, циклон твердых частиц с насосом Seipex с эксцентриковым шнеком для откачки пульпы, 3 центробежных насоса, трубопровод, клапан впрыска CO2 для подушки, датчик мутности, датчик давления, датчик вибрации.  Датчик расхода, клапаны регулирования расхода, перепускной клапан, пробоотборник на входе и выходе. Маневренные водяные клапаны. Двигатель 37,0 кВт - 65 А - 2.955 об/мин. Набор необходимых инструментов с кольцевым ключом и пресс-инструментом. Отдельно стоящая панель управления с элементами управления PLC Siemens Simatic S7-300 и частотными регуляторами 2 насосов и сепаратора. С документацией. Не включает: сенсорный экран на панели управления, предварительный охладитель PHE..

For more information check our website: www.useddairyequipment.com

PLEASE NOTE: We do not intentionally send our offers to any unwilling recipients.

If you have been incorrectly included in our mailing list, or do not wish to receive further offers from us, please reply with [REMOVE](#) as subject, and use the same mail address that we have send to. Please accept our apologies for any inconvenience caused!