



Useddairyequipment


Shrink baths / Schrumpfwanne / Bains d'eau chaude / Krimpbaden / Baños de agua caliente / Водяные бани


Offer number	: 24-34-02		
Machine	: Hot water bath	: Hot water bath	: Hot water bath
Make	: Cryovac	: Cryovac	: Cryovac
Type	: ST40/60 11-RP	: ST77 RHS	: ST07
Serial nr.	: 70CG908	: A51600512	: 71921326
Year of manufacturing	: 1994	: 2000	: 1992
Capacity approx	: 300 pieces / hour	: 300 pieces / hour	: 300 pieces / hour
Dimensions	: 70 x 60 x 120 cm	: 150 x 130 x 200 cm	: 105 x 80 x 105 cm
Condition machines	: Good	: Good	: Good
Location	: Netherlands	: Netherlands	: Netherlands
Terms of delivery	: FCA	: FCA	: FCA




 Automatic hot water dip tanks designed to shrink vacuum packed plastic bags to the product and to remove the wrinkles caused by the vacuum process to optimise the pack appearance and to improve the pack security. Insulated hot water tank, electric heated. Temperature and immerse time adjustable. The ST77 is PLC controlled (Siemens S5) and has a motorised inner conveyor for transfer packages in and out of the bath machine, (in and outfeed conveyor to/from the unit are excluded) Inside measurements of the baths: ST40/60 and ST07: 60 x 40 x 30 cm + the ST77; 40 x 88 x 102 cm.

 Automatische Heißwassertanks zum Schrumpfen von vakuumverpackten Plastikbeuteln auf das Produkt und zum Entfernen der durch den Vakuumprozess verursachten Falten, um das Erscheinungsbild der Verpackung zu optimieren und die Sicherheit der Verpackung zu verbessern. Isolierter Warmwasserspeicher, elektrisch beheizt. Temperatur und Eintauchzeit einstellbar. Der ST77 ist SPS-gesteuert (Siemens S5) und verfügt über einen motorisierten Innenförderer für den Transfer von Paketen in die und aus der Bademaschine (Ein- und Auslaufförderer zum / vom Gerät sind ausgeschlossen). Innenmaße der Bäder: ST40 / 60 und ST07 : 60 x 40 x 30 cm + der ST77; 40 x 88 x 102 cm.

 Des réservoirs automatiques à immersion dans l'eau chaude conçus pour rétrécir les sacs de plastique emballés sous vide au produit et pour éliminer les plis causés par le processus de vide afin d'optimiser l'aspect et de renforcer la sécurité de l'emballage. Ballon d'eau chaude isolé, chauffé électriquement. Température et temps d'immersion réglables. Le ST77 est commandé par PLC (Siemens S5) et possède un convoyeur interne motorisé pour les paquets de transfert dans et hors de la machine à bain, (les convoyeurs d'entrée et de sortie vers / depuis l'unité sont exclus). Mesures intérieures des bains: ST40 / 60 et ST07 : 60 x 40 x 30 cm + le ST77; 40 x 88 x 102 cm.

 Automatische dompelbakken voor warm water, ontworpen om vacuüm verpakte plastic zakken te krimpen naar het product en om de rimpels die worden veroorzaakt door het vacuümproces te verwijderen om het uiterlijk van de verpakking te optimaliseren en de veiligheid van de verpakking te verbeteren. Geïsoleerde warmwatertank, elektrisch verwarmd. Instelbare temperatuur en dompeltijd. De ST77 is PLC-gestuurd (Siemens S5) en heeft een gemotoriseerde binnenband voor het overbrengen van pakketten in en uit de badmachine, (invoer- en uitvoerband naar / van de unit zijn uitgesloten) binnenafmetingen van de baden: ST40 / 60 en ST07 : 60 x 40 x 30 cm + de ST77; 40 x 88 x 102 cm.

 Los tanques automáticos de inmersión en agua caliente diseñados para reducir las bolsas de plástico envasadas al vacío para el producto y para eliminar las arrugas causadas por el proceso de vacío para optimizar la apariencia del paquete y mejorar la seguridad del paquete. Depósito de agua caliente con aislamiento, calefacción eléctrica. Temperatura y tiempo de inmersión regulables. El ST77 está controlado por PLC (Siemens S5) y tiene un transportador interno motorizado para los paquetes de transferencia dentro y fuera de la máquina del baño (no se incluyen el transportador de entrada y salida a / desde la unidad) Medidas internas de los baños: ST40 / 60 y ST07 : 60 x 40 x 30 cm + el ST77; 40 x 88 x 102 cm.



Автоматические погружные баки для горячей воды, предназначенные для усадки вакуумных упакованных пластиковых пакетов на продукт и удаления складок, вызванных вакуумным процессом, для оптимизации внешнего вида упаковки и повышения ее безопасности. Изолированный бак для горячей воды, электрический подогрев. Температура и время погружения регулируются. ST77 управляется ПЛК (Siemens S5) и имеет внутренний конвейер с электроприводом для передачи пакетов в машину для ванны и из нее (исключая входной и выходной транспортеры в / из установки). Внутренние размеры ванн: ST40 / 60 и ST07 : 60 x 40 x 30 см + ST77; 40 x 88 x 102 см.

For more information check our website: www.useddairyequipment.com

PLEASE NOTE: We do not intentionally send our offers to any unwilling recipients.

If you have been incorrectly included in our mailing list, or do not wish to receive further offers from us, please reply with [REMOVE](#) as subject , and use the same mail address that we have send to. Please accept our apologies for any inconvenience caused!