

Used dairy equipment

Skid Mounted Milk Pasteurizer /

Auf einem Gestell montierter Milchpasteur /

Pasteurisateur de lait monté sur skid / Skid gemonteerde melkpasteur /

Pasteurizador de leche montado sobre plataforma

Offer number	: 25-43-03
Make	: Alfa Laval
Type	: M6
Capacity	: 7.000 liter per hour
Serial number	: 30101-22772
Year of manufacturing	: 1995
Weight	: +/- 1.500kg
Condition of the machine	: Good
Location	: The Netherlands
Terms of delivery	: FCA



Skid mounted milk pasteurizer: Capacity: 7.000 l/h. Thermal cycle: in 4 → 55 (separator) → 72 holding → 30°C. Balance tank, filter, pumps, heat exchanger Alfa-Laval M6, year: 1995, valves, control valve steam. Insulated holding on top of the skid. Controls of the whole factory on one central Siemens TP 1500 HMI screen mounted on this unit. Including extra heat exchanger 2 sections (Kelvion NT50X, year: 2019) to preheat the milk through heat recuperation and circulation. Complete with documentation, layout, P&ID's and software.



Auf einem Gestell montierter Milchpasteur: Kapazität: 7.000 l/h. Wärmekreislauf: in 4 → 55 (Separator) → 72 °C Halten → 30 °C. Ausgleichsbehälter, Filter, Pumpen, Wärmetauscher Alfa-Laval M6, Baujahr 1995, Ventile, Dampfregelventil. Isolierter Halt auf dem Gestell. Die Steuerung der gesamten Anlage erfolgt über einen zentralen Siemens TP 150 HMI-Bildschirm, der auf dieser Anlage montiert ist. Inklusive zusätzlichem zweiteiligen Wärmetauscher (Kelvion NT50X, Baujahr 2019) zur Vorwärmung der Milch durch Wärmerückgewinnung und Zirkulation. Komplett mit Dokumentation, Layout, P&ID's, and Software.



Pasteurisateur de lait monté sur skid: Capacité : 7 000 l/h. Cycle thermique : 4 → 55 (séparateur) → 72, maintien → 30 °C. Cuve d'équilibrage, filtre, pompes, échangeur thermique Alfa-Laval M6 (année : 1995), vannes, vanne de régulation de vapeur. Réservoir de maintien isolé sur le skid. Contrôle de l'ensemble de l'installation via un écran Siemens TP 150 IHM central monté sur cette unité. Comprend un échangeur thermique supplémentaire à deux sections (Kelvion NT50X, année : 2019) pour le préchauffage du lait par récupération de chaleur et circulation. Fourni avec documentation, schéma, schémas P&ID's et logiciel.



Skid gemonteerde melkpasteur. Capaciteit: 7.000 ltr/u. Thermisch proces: In 4°C → 55°C (separator) → 72°C (holding) → 30°C. Balanstank, filter, pompen, warmtewisselaar Alfa-Laval M6 jaar: 1995, kleppen, regelklep stoom. Geïsoleerde holding op de skid.

-  Bediening van de hele fabriek op 1 centraal HMI-scherm Siemens TP 150, gemonteerd op
-  deze unit. Inclusief extra warmtewisselaar 2 secties (Kelvion NT50X, jaar: 2019) om de melk voor te verwarmen door warmte terugwinning en circulatie. Compleet met documentatie, lay-out, P&ID's en software.

Pasteurizador de leche montado sobre plataforma. Capacidad: 7.000 l/h. Ciclo térmico: en 4 → 55 (Separador) → 72 °C de mantenimiento → 30 °C. Tanque de equilibrio, filtro, bombas, intercambiador de calor Alfa-Laval M6 (año 1995), válvulas, válvula de control de vapor. Mantenimiento aislado en la parte superior del skid. Controles de toda la fábrica en una pantalla HMI central Siemens TP 150, montada en esta unidad. Incluye un intercambiador de calor adicional de 2 secciones (Kelvion NT50X, año 2019) para precalentar la leche mediante recuperación de calor y circulación. Completo con documentación, diseño, diagramas de tuberías e identificación (P&ID's) y software.



For more information check our website: www.useddairyequipment.com

PLEASE NOTE: We do not intentionally send our offers to any unwilling recipients.

If you have been incorrectly included in our mailing list, or do not wish to receive further offers from us, please reply with [REMOVE](#) as subject, and use the same mail address that we have send to. Please accept our apologies for any inconvenience caused!