

Used dairy equipment

Complete UHT unit with indirect heating system Tetra Pak/ Alfa Laval

Offer number	: 25-38-01			
Machine	: Tubular Heat Exchanger	: Homogenisator	: Plate Cooler	: Wastewater tank (Double Jacketed for skimmed milk)
Make	: Alfa Laval	: Tetra Pak	: Alfa Laval	: ETA
Type	: Steritube B13	: ALH 30	: C8-SM	: -
Capacity	: 6.500 -13.000 ltr/h	: 6.500 -13.000 ltr/h	: 191,5 ltr	: 2.000 content in liters
Serial number	: U 034891	: 500114	: 30103-38805	: PSF16577
Year of manufacturing	: 1993	: 1993	: 2002	: 2014
Total dimensions (l x w x h)	: 8,0 x 5,0 x 6,65 mtr.			
Condition of the machine	: Good			
Location	: Belgium			
Terms of delivery	: Ex works, factory site Belgium			



Complete UHT unit with indirect heating system. Indirect by tubular heat exchanger Alfa Laval Steritube B13 (Multitube). Protein stabilizer at 95°C - 60 seconds and holding tube at 137°C for 2/4 seconds. Output at 25°C or via 1 section plate cooler Alfa Laval C8 for ESL milk 4°C out. With balance tank, product centrifugal pump, water pumps, product- and steam valves and piping. Upstream non aseptic 2 stage homogeniser Tetra Pak ALH 30. 3 Pistons, piston diameter: 63 mm with ceramic coating, 200 bar. Current motor power 90 kW. Including a double jacket coolable wastewater ETA tank 2.000 liter. Including Siemens ET200M remote control box and control panel with Danfoss FC302 (frequency converters 4kW & 75kW), PI&D and documentation available.



Komplette UHT-Anlage mit indirektem Heizsystem. Indirekt über Röhrenwärmetauscher Alfa Laval Steritube B13 (Multitube). Proteinstabilisator bei 95 °C – 60 Sekunden und Halterohr bei 137 °C für 2/4 Sekunden. Ausgabe bei 25 °C oder über 1-Sektions-Plattenkühler Alfa Laval C8 für ESL-Milch 4 °C Auslauf. Mit Ausgleichsbehälter, Produktkreislösung, Wasserpumpen, Produkt- und Dampfventilen und Rohrleitungen. Vorgeschalteter nicht aseptischer 2-stufiger Homogenisator Tetra Pak ALH 30. 3 Kolben, Kolbendurchmesser: 63 mm mit Keramikbeschichtung, 200 bar. Aktuelle Motorleistung 90 kW. Inklusive kühlbarem Doppelmantel-Abwasser-ETA-Tank 2.000 Liter. Inklusive Fernbedienungskasten und Bedienfeld Siemens ET200M mit Danfoss FC302 (Frequenzumrichter 4 kW und 75 kW), PI&D und Dokumentation verfügbar.



 Unité UHT complète avec système de chauffage indirect. Chauffage indirect par échangeur tubulaire Alfa Laval Steritube B13 (Multitube). Stabilisateur de protéines à 95 °C - 60 secondes et tube de maintien à 137 °C pendant 2/4 secondes. Sortie à 25 °C ou via un refroidisseur à plaques monobloc Alfa Laval C8 pour lait ESL à 4 °C. Avec cuve d'équilibrage, pompe centrifuge, pompes à eau, vannes de produit et de vapeur et tuyauterie. Homogénéisateur non aseptique à 2 étages en amont Tetra Pak ALH 30. 3 pistons, diamètre de piston : 63 mm avec revêtement céramique, 200 bars. Puissance moteur actuelle : 90 kW. Réservoir d'eaux usées ETA refroidi à double enveloppe de 2 000 litres inclus. Boîtier de commande à distance Siemens ET200M et panneau de commande avec Danfoss FC302 (convertisseurs de fréquence 4 kW et 75 kW). PI&D et documentation disponibles.

 Volledige UHT - installatie met indirect verwarmingssysteem. Indirect via buisvormige warmtewisselaar Alfa Laval Steritube B13 (Multitube). Eiwitstabilisator bij 95°C - 60 seconden en duurverhitter bij 137°C voor 2/4 seconden. Uitgang bij 25°C of via 1 sectie plaatkoeler Alfa Laval C8 voor ESL-melk 4°C uit. Met balanstank, product centrifugaalpomp, waterpompen, product- en stoomkleppen en leidingen. Stroomopwaarts geplaatst een niet-aseptische 2-traps homogenisator Tetra Pak ALH 30. 3 zuigers, zuigerdiameter: 63 mm met keramische coating, 200 bar. Huidige motorvermogen 90 kW. Inclusief een dubbelwandige koelbare afvalwatertank ETA van 2000 liter. Siemens ET200M remote control box en schakelkast met Danfoss FC302 (frequentieregelaars van 4kW & 75kW), PI&D en documentatie beschikbaar.

 Unidad UHT completa con sistema de calentamiento indirecto. Indirecto mediante intercambiador de calor tubular Alfa Laval Steritube B13 (Multitube). Estabilizador de proteínas a 95 °C durante 60 segundos y tubo de retención a 137 °C durante 2/4 de segundo. Salida a 25 °C o mediante enfriador de placas Alfa Laval C8 de una sección para leche ESL a 4 °C. Incluye tanque de compensación, bomba centrífuga de producto, bombas de agua, válvulas de producto y vapor, y tuberías. Homogeneizador de dos etapas no aséptico aguas arriba Tetra Pak ALH 30. 3 pistones, diámetro del pistón: 63 mm con revestimiento cerámico, 200 bar. Potencia actual del motor: 90 kW. Incluye un tanque ETA de aguas residuales refrigerado por doble camisa de 2000 litros. Incluye caja de control remoto Siemens ET200M y panel de control con Danfoss FC302 (convertidores de frecuencia de 4 kW y 75 kW), PI&D y documentación disponible.

For more information check our website: www.useddairyequipment.com

PLEASE NOTE: We do not intentionally send our offers to any unwilling recipients.

If you have been incorrectly included in our mailing list, or do not wish to receive further offers from us, please reply with [REMOVE](#) as subject, and use the same mail address that we have send to. Please accept our apologies for any inconvenience caused!